

COMBINATA 5 LAVORI SICAR MOD. 300C

Tipo macchina: Combinata 5 lavori
 Marca: Sicar
 Modello: 300C

C300

Combinata 5 lavori

- Pialla a filo
- Pialla a spessore
- Cavatrice
- Toupie
- Sega circolare con inclinazione

C300

Combined 5 operations

- Surface planer
- Thicknesser
- Mortiser
- Spindle moulder
- Circular saw



C300 è l'anello di congiunzione tra la linea hobby e la gamma professionale. E' stata pensata per l'artigiano che non vuole rinunciare alla SICUREZZA, PRECISIONE e AFFIDABILITA'. C300 diventerà il mezzo attraverso il quale potrai dare forma alle tue creazioni in legno!

C300 is the connecting link between the hobby line and the professional line. It has been thought for the particularly demanding wood craftsman, who doesn't want to give up to safety, precision and reliability. It's the right means by which you can give shape to your wood creation!

• 2



Scheda Tecnica:

Pialla a filo

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Piani di lavoro | 300 x 1500 mm |
| Diametro albero porta coltelli | 70 mm |
| Velocità rotazione albero | 5700 r.p.m. |
| Dimensioni coltelli (3 coltelli) | 300 x 20 x 3(300x25x3) mm |
| Registr. Max piani | 4 mm |

Pialla a spessore

| | |
|----------------------|--------------|
| Piano di lavoro | 300 x 660 mm |
| Velocità avanzamento | 7 m/1' |
| Passaggio legno | 4-220 mm |

Cavatrice

| | |
|---|--------------|
| Piano di lavoro | 250 x 500 mm |
| Corsa longitudinale/trasversale/verticale | 205/95/90 mm |
| Mandrino | 0 – 16 mm |

Sega circolare

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Piani di lavoro | 220 x 1000 mm |
| Velocità di rotazione/incisore | 4500/7000 r.p.m. |
| Lama | 250 x 30 mm |
| Altezza max taglio 45°/90° | 50/80 mm |
| Passaggio max fra lama e guida | 500 mm |
| Incisore | 90 x 22 mm |

Toupie (Fresatrice verticale)

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Piani di lavoro | 220 x 1000 mm |
| Velocità di rotazione | 2000/3100/4400/7000 r.p.m. |
| Diametro albero standard | 30/35/50 mm |
| Corsa verticale albero | 115 mm |
| Diametro max utensile | 160 mm |
| Profondità tenonare max | 55 mm |

Dotazione standard

| | |
|------------------------|-------------------|
| Potenza motori trifase | 3,0 – 2,2 Hp – Kw |
| Dimensioni carro | 1250 x 315 mm |

Accessori a richiesta

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Motore monofase | 3,0 – 2,2 Hp - Kw |
| Motore maggiorato trifase | 4,0 – 3,0 Hp – Kw |
| Dimensione e corsa | 1600/1800/2000/2200 mm |
| Dimensione della macchina | 2200 x 1590 x 875 mm |
| Peso Netto | 560 Kg |